

M SZAKI ADATOK

MOTOR

Típus: négyütem , közvetlen befecskendezéses,
vízh téses, dízelmotor.

Modell:	D-245.43S3A
Teljesítmény, kW (LE):	62 (84)
Névleges fordulatszám, ford/min:	2 200
Hengerek száma:	4
Furat x löket, mm:	110 x 125
Henger rtartalom, cm ³ :	4750
Maximális nyomaték, Nm:	286
Nyomatéki rugalmasság, %:	15
Üzemanyagtartály rtartalma, l:	130

ER ÁTVITEL

Tengelykapcsoló: száraz, egytárcsás
Sebességváltóm : mechanikus, fokozatváltó
Sebességfokozatok száma:

- el re / hátra	18 / 4
Haladási sebesség, km/h:	
- el remenet	1,89 - 33,40
- hátramenet	3,98 - 8,97
Hátsó TLT, ford/min:	
- motorfordulatszám arányos I	540
- motorfordulatszám arányos II	1 000
- útarányos, ford/m megtett út	3,5

Hátsó híd differenciálzár:
hidromechanikus, pedál m ködtetés ,
két üzemmód: "bekapcsolt" és "kikapcsolt".

FÉKBERENDEZÉS

Üzemi- és rögzít fék - száraz, tárcsafék, mechanikus.
Pótkocsi fék - légfék.

HIDRAULIKA RENDSZER

Tömb építés , er - és helyzetsabályozással.	
Emel képesség az alsó függeszt karok	
függeszt pontjain, kg:	3 200
Maximális nyomás, bar:	200
Szivattyú térfogatáram, dm ³ /min:	45
Hidraulikaolaj feltöltési rtartalom, l:	21

MÉRETEK ÉS TÖMEGADATOK

Tengelytávolság, mm:	2 450
Legnagyobb hosszúság, mm:	4 100
Szélesség, mm:	1 970
Magasság, a vezet fülke tetejéig, mm:	2 785
Nyomtáv:	
- els , mm	1 550
- hátsó, mm	1 450 - 2 100
Szabadmagasság:	
- els híd alatt, mm	530
- hátsó híd alatt, mm	460
Legkisebb fordulási sugár, m:	4,1
Gázló mélység, m:	0,85
A járm saját tömege, kg:	4 035

Gumiabroncs méretek:

- els kerekek	360/70R24
- hátsó kerekek	18,4R34

KORMÁNYM

Hidrosztatikus, a kormánytrapézba épített kormány munkahengerrel és Danfoss m ködési elv szervoszivattyúval.

HAJTOTT ELS TENGYELY

Merev els híd. Csúszáshatárolt differenciálm . Az els kerék hajtás három üzemmóddal rendelkezik: "kikapcsolt", "állandóan bekapcsolt" és "automatikusan bekapcsolt" a hátsó kerekek csúszásakor.

ELEKTROMOS BERENDEZÉSEK

Generátor: 1 000 W teljesítmény és 12 V feszültség.
Önindító: 24 V feszültség, 4 KW teljesítmény.

VEZET FÜLKE

Komfortos kivitel , az OECD el írásait kielégít vezet fülke, modern kialakítású m szerfallal.

A felszereltséghez tartozik a leveg sz rés és f tés, nyitható tet szell z , keret nélküli hátsó- és oldalablakok, elektromos szélvéd törl és mosó.

MTZ traktor - az ismert és elismert Márka